

Suoritustasoilmoitus DoP		Nro 02/16
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:		Pilari- ja palkkielementit: P, PA,K
2. Aiottu käyttötarkoitus		Rakennuksen pilari- ja palkkielementit
3. Valmistaja		NB-Seinä Oy, www.nb-seina.fi Läyliäistenraitti 710, 12600 Läyliäinen
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa käytetty järjestelmä		AVCP-luokka 2+
6a. Yhdenmukaistettu standardi		SFS- EN 13225:2013 Ilmoitettu laitos: Inspecta Sertifiointi Oy, ilmoitetun laitoksen todistus Nro 7047
7. Ilmoitetut suoritustasot:		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Betonin puristuslujuus	Betonin lujuus todetaan projektikohtaisissa teknisissä ohjeissa ja on välillä C30/37-C40/50 täyttäen standardien SFS- EN-206 ja SFS- EN 7022 vaatimukset	SFS- EN 13225: 2013
Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus	Betoniteräksen lujuus ja tyyppi projektin teknisten ohjeiden mukaan, myötölujuus on välillä 500-600 MPa ja murtolujuus 550-660 Mpa, täyttäen standardin SFS- 1300 vaatimukset	
Kantokyky	Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan	
Palonkestävyys		
Säilyvyys		
Yksityiskohtien suunnittelu		
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.		Läyliäinen 5.1.2016  Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Arto Hakala, toimitusjohtaja