


Suoritustasoilmoitus DoP		Nro 01/16
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:		Tuotetyypit: V, VSP, S, R, RK, SK, RKR, SKR, SKE, RKE, NK, N, KE, AN, AS, AK, AR, AV, M, Z
2. Aiottu käyttötarkoitus		Kantavat ja ei kantavat seinäelementit
3. Valmistaja		NB-Seinä Oy, www.nb-seina.fi Läyliäistenraitti 710, 12600 Läyliäinen
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa käytetty järjestelmä		AVCP-luokka 2+
6a. Yhdenmukaistettu standardi		SFS- EN 14992+A1 : 2012 Ilmoitettu laitos: Inspecta Sertifiointi Oy, ilmoitetun laitoksen todistus Nro 7047
7. Ilmoitetut suoritustasot:		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Betonin puristuslujuus	Betonin lujuus todetaan projektikohtaisissa teknisissä ohjeissa ja on välillä C30/37-C40/50 täyttäen standardien SFS- EN-206 ja SFS- EN 7022 vaatimukset	EN 14992:2007+A1 : 2012
Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus	Betoniteräksen lujuus ja tyyppi projektin teknisten ohjeiden mukaan, myötölujuus on välillä 500-600 MPa ja murtolujuus 550-660 Mpa, täyttäen standardin SFS- 1300 vaatimukset	
Kantokyky	Menetelmä M3a Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukainen, ks. Suoritustasoilmoituksen liite	
Palonkestävyys		
Palokäyttäytyminen	A1	
Säilyvyys	Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan	
Ääneneristävyys		
Lämmöneristävyys		
Yksityiskohtien suunnittelu		
Vedenpitävyys	NPD	
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD	
Kiinnikkeiden lujuus	Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan. (Vain verhoulementeille, muille NPD)	
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.		Läyliäinen 5.1.16  Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Arto Hakala, toimitusjohtaja